

1800×650左シンク（IH調理器付）

※注意事項は図面「TRP60141-13」を参照のこと。

除外工事

電源1：AC100V 15A アース付コンセント（パナソニック：WK4105）

電源2：専用回路【単相200V 20A ブレーカー付き】
（パナソニックWK3811、カバー（未来工業 WKF-60CM））
漏電遮断器【定格電流：20A 感度電流：15mA】

排水：40A床立ち上げ 立ち上げ高さ100mm以上 壁面から配管中心までの距離80mm前方

給水：13A壁立ち上げ アングル化粧バルブ 水吐口下向き（三栄水栓：JV24A-13）

給湯：13A壁立ち上げ アングル化粧バルブ 水吐口下向き（三栄水栓：JV24A-13）

補強材：図面「TRP60141-11」「TRP60141-12」を参照してください。

ユニバーサルキッチン仕様（1800×650左シンク（IH調理器付））

名称	材質・仕様など
天板	W1800×D650×H715~915 人工大理石
シンク（浅型）	W520×D400×H120
水栓金具	LIXIL：JF-AF442SYX（JW） タカギ：JK106MN-1NBF
幕板・下部カバー材	メラミン化粧合板
昇降フレーム	電動昇降式 AC100V 50/60Hz 620VA 高さ調節：任意の高さに調節可（昇降範囲300mm） 安全機構：障害物検知スイッチ（3方幕板下小口部）
IH調理器	日立：HT-40SC 単相200V 4.0kW

※ 商品には【レンジフード】は付属していません。

キッチン イメージ図
(N.T.S)

※記載内容は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

設計	製図	検図	検図	承認
／／	2024/10/04 野口	／／	2024/10/04 村田	／／
件名	昇降式キッチン ユニバーサルキッチン	投影	第三角法	尺度 (A3出力時) 1:25
図名	1800×650 左シンク (IH調理器付)	図番	TRP60141-05	SHEET 1/1
	設置参考図			